

Smart SL



Rebobinadeira para corte, alinhamento e acabamento rolo a rolo de bobinas técnicas.

Equipada com eixos diferenciais ou expansivos, freio a pó magnético, dois tipos de controle de tensão automáticos, compactadores e acoplamentos pneumáticos, sacador lateral de bobinas, células de carga digitais e velocidade de 500 m/min, este equipamento é uma excelente opção para operações de pequena, média e grandes tiragens, fracionando, refilando e rebobinando com excelente qualidade, padronização e produtividade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura útil do equipamento: 600 mm a 1.400 mm
Velocidade máxima: 500 m/min
Diâmetro máximo no desbobinador: 1000 mm
Alinhador eletrônico com sensor de borda e cameron
Freio a pó magnético
Acoplamentos pneumáticos dos eixos
Levantamento de bobinas (opcional)
Sistema de corte por laminas com suportes magnéticos
Sistema de corte por facas e contra facas rotativas (opcional)
Largura mínima de corte: 25 mm
IHM Colorida tipo <i>touch screen</i>
Sistema de receitas gravadas no CLP
Diâmetro máximo nos rebobinadores: 600 mm
Compactadores com acionamento pneumático e peso controlado eletronicamente
Motorização independente
Sucção do refile por sistema de vácuo
Sacador lateral articulado para retirada das bobinas finalizadas
Materiais a serem trabalhados: PP, PE, BOPP, PET, laminados, papel, alumínio, COEX, entre outros.



Ancho útil del equipo: 600 mm a 1.400 mm
Velocidad máxima: 500 m / min
Diámetro máximo en el desbobinador: 1000 mm
Alineador electrónico con sensor de borde y cameron

Freno a polvo magnético
Acoplamentos neumáticos de los ejes
Levantamiento de bobinas (opcional)
Sistema de corte por laminas con soportes magnéticos
Sistema de corte por cuchillas y contra cuchillas rotativas (opcional)
Ancho mínimo de corte: 25 mm
IHM Colorido tipo <i>touch screen</i>
Sistema de ingresos grabados en el PLC
Diámetro máximo en los rebobinadores: 600 mm
Compactadores con accionamiento neumático y peso controlado electrónicamente
Motorización independiente
Succión del refile por sistema de vacío
Sacador lateral articulado para retirar las bobinas finalizadas
Materiales a trabajar: PP, PE, BOPP, PET, laminados, papel, aluminio, COEX, entre otros.



Sacador lateral articulado.

Sistema que agiliza o *set up* para retirada das bobinas finalizadas.

Sistema que agiliza el *set up* para retirada de las bobinas finalizadas.



+55 14 3203 6080 - Rua João Costa Martins, n 1-55 Distrito Industrial 1 - CEP: 17.034-480 - Bauru - SP

shockflex.com.br  Shockflex