



Rebobinadeira para corte, alinhamento, rebobinamento e acabamento rolo a rolo de bobinas técnicas. Este equipamento reúne o que a Shockflex tem a oferecer de mais moderno e tecnológico no processo de acabamento. A Shockflex EVO apresenta baixíssimo tempo de set up, excelente controle de tensão e alinhamento, além de muita praticidade no acerto e troca de serviços. Equipada com dois controles de tensão automáticos, compactadores pneumáticos com controle de peso independentes, sacador lateral de bobinas (mecânico ou pneumático) e velocidade de 700 m/min, este equipamento garante com excelente padronização e produtividade a máxima qualidade das bobinas técnicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura Útil do equipamento: 800 mm a 1.500 mm

Velocidade máxima: 700 m/min

Diâmetro máximo no desbobinador: 1000 mm

Alinhador eletrônico com sensor de borda e Cameron

Freio a pó magnético

Sistema *Shaft less* no desbobinador
* Sistema de levantamento de bobinas opcional

Sistema de corte por laminas com suportes magnéticos

Sistema de corte por facas e contra facas rotativas
(opcional)

Largura mínima de corte: 25 mm

IHM Colorida tipo *touch screen*

Sistema de receitas gravadas no CLP

Diâmetro máximo nos rebobinadores: 620 mm

Compactadores com acionamento pneumático e peso controlado eletronicamente

Motorização independente

Sucção do refil por sistema de vácuo e inversor de frequência

Sacador lateral articulado para retirada das bobinas finalizadas. * Mecânico ou pneumático opcional.

Materiais a serem trabalhados: PP, PE, BOPP, PET, laminados, papel, alumínio, COEX, entre outros.



Ancho útil del equipo: 800 mm a 1.500 mm

Velocidad máxima: 700 m / min

Diámetro máximo en el desbobinador: 1000 mm

Alineador electrónico con sensor de borde y cameron

Freno a polvo magnético

Sistema *Shaft less* en el desbobinador
* Sistema de levantamiento del suelo opcional

Sistema de corte por laminas con soportes magnéticos

Sistema de corte por cuchillas y contra cuchillas rotativas
(opcional)

Ancho mínimo de corte: 25 mm

IHM Colorido tipo *touch screen*

Sistema de ingresos grabados en el PLC

Diámetro máximo en los rebobinadores: 620 mm

Compactadores con accionamiento neumático y peso controlado electrónicamente

Motorización independiente

Succión del refil por sistema de vacío y inverter de frecuencia

Sacador lateral articulado para retirar las bobinas finalizadas. * Mecánico o neumático opcional

Materiales a trabajar: PP, PE, BOPP, PET, laminados, papel, aluminio, COEX, entre otros.



Sacador lateral articulado.

Sistema que agiliza o *set up* para retirada das bobinas finalizadas.

Sistema que agiliza el *set up* para retirada de las bobinas finalizadas.

* Sacador lateral pneumático, opcional.



+55 14 3203 6080 - Rua João Costa Martins, n 1-55 Distrito Industrial 1 - CEP: 17.034-480 - Bauru - SP

shockflex.com.br  Shockflex