

TOPAZIO



A Laminadora Solvent Less Shockflex Topazio é um equipamento compacto, moderno e inovador. Projetada para laminação de filmes flexíveis com alta qualidade, esse equipamento alia robustez, praticidade e versatilidade a altos índices de produção, com excelente set up, rápida troca de serviços e ajustes de laminação, além de supervisão e monitoramento dos apontamentos de manutenção e produção. Velocidade 300 m/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura útil do equipamento: 600 mm a 1.400 mm

Produção: 300 m/min

Sistema de troca lateral de camisas

Diâmetro máximo das bobinas nos desbobinadores e rebobinador: 800 mm

Range de tensão: 2kg e 40kg

Largura mínima de trabalho: 40% largura útil do equipamento

Aplicação de adesivos e laminação na mesma coluna

Alinhadores eletrônicos com sensores de borda nos desbobinadores

Eixos Expansivos Pneumáticos de 3" e 6"

Uma unidade termorreguladora para calandras

Motorização independente

Ponto de exaustão dos vapores *solvent less*

IHM colorida *touch screen* de 10"

Sistema de receitas gravadas no CLP / IHM

Compactador com acionamento pneumático e pressão controlada eletronicamente

Controle de tensão por malha fechada e células de carga digitais

Materiais a serem trabalhados: PP, PE, BOPP, PET, TNT, Alumínio, Laminados, Papel, COEX, entre outros

Sistema de limpeza das calandras e camisa com abertura total dos cilindros com sistema anti esmagamento



Ancho útil del equipo: 600 mm a 1.400 mm

Producción: 300 m/min

Sistema de cambio de camisa lateral

Diámetro máximo de las bobinas en los desbobinadores y rebobinador: 800 mm

Range de tensión: 2kg e 40kg

Ancho mínimo de trabajo: 40% del ancho útil del equipo

Aplicación de adhesivos y laminación en la misma columna

Alineadores electrónicos con sensores de borde en los desbobinadores

Ejes de expansión neumáticos de 3" y 6"

Una unidad termorreguladora para calandras

Motorización independiente

Punto de escape para vapores *solvent less*

Pantalla *touch screen* a color de 10"

Sistema de recetas registradas en el CLP / IHM

Compactador con accionamiento neumático y presión controlada electrónicamente

Control de tensión por malla cerrada via células de carga

Materiales a trabajar: PP, PE, BOPP, PET, TNT, Alumínio, Laminados, Papel, COEX, entre outros

Sistema de limpieza de calandrias y mangas con apertura total de los cilindros y sistema anti-aplastamiento



+55 14 3203 6080 - Rua João Costa Martins, n 1-55 Distrito Industrial 1 - CEP: 17.034-480 - Bauru - SP

shockflex.com.br  Shockflex